



www.casadaretifica.com.br
(44)3346-1477 / (44)3346-1412



Ferramentas especiais
www.remafe.com.br
(44)3024-2060 / (44)9991-0847

BROCAS E ALARGADORES PARA ADAPTAÇÃO DE GUIA DE VÁLVULA

VEÍCULO / MOTOR	Nº GUIA	ADM/ESC	INTERNO DA GUIA	EXTERNO DA GUIA	BROCA		ALARGADOR	
					DIÂMETRO BROCA	DIÂMETRO REBAIXO	ALARGADOR	GUIA ALARGADOR
CUMMINS ISB	11.2227.015	A/E	Ø 7.07	Ø 10.00	Ø 9.70	Ø 7.10	Ø 9.96	Ø 9.65
CUMMINS SERIE B PAREDE GROSSA	11.117.015	A	Ø 8.03	Ø 14.03	Ø 13.75	Ø 8.05	Ø 14.00	Ø 13.70
	11.116.015	E	Ø 8.03	Ø 14.03	Ø 13.75	Ø 8.05	Ø 14.00	Ø 13.70
CUMMINS SÉRIE B PAREDE FINA	11.705.015	A/E	Ø 8.03	Ø 11.16	Ø 10.70	Ø 8.05	Ø 11.11	Ø 10.65
MERCEDES OM-447 (TOP BREAK)	11.705.015	A/E	Ø 8.03	Ø 11.16	Ø 10.70	Ø 8.05	Ø 11.11	Ø 10.65
JOHN DEERE	11.1869.033	A	Ø 7.93	Ø 12.74	Ø 12.50	Ø 7.95	Ø 12.69	Ø 12.45
	11.1870.033	E	Ø 7.93	Ø 12.74	Ø 12.50	Ø 7.95	Ø 12.69	Ø 12.45
PERKINS 4236 D-10	11.195.050	A/E	Ø 9.54	Ø 15.91	Ø 15.75	Ø 9.45	Ø 15.85	Ø 15.70
FORD GARGO	11.286.030	A/E	Ø 9.48	Ø 16.05	Ø 15.87	Ø 9.50	Ø 16.00	Ø 15.70
FORD FISTA/KA MOTOR ENDURA	11.244.040	A/E	Ø 7.03	Ø 11.04	Ø 10.70	Ø 7.05	Ø 11.00	Ø 10.65
CHEVETTE	11.237.040	A/E	Ø 8.03	Ø 12.05	Ø 11.70	Ø 8.05	Ø 12.00	Ø 11.65
OPALA	11.013.040	A/E	Ø 8,70	Ø 14,34	Ø 14,00	Ø 8.75	Ø 14,30	Ø 13,95

Obs.: Top Break 447 – Adaptar guia do Cummins série B (Nº guia 11.705.015), sendo que a guia Top Break 447 tem 35mm de comprimento.

Top Break 904/906 – Adaptar guia do Cummins série B (Nº guia 11.705.015), sendo que a guia Top Break 904/906 tem 32mm de comprimento.

Remafe Ferramentas Especiais

(44)3024-2060 – Whatsapp (44)3346-1477

Av. Joaquim Duarte Moleirinho, 3475, Jd Itália 2 – CEP 87060-676

Maringá – PR www.remafe.com.br